


NU05
Headlamp Mate



- English
- Español
- Deutsch
- Français
- Русский
- 日本語
- 한국어
- Română
- 简体中文

Worldwide Warranty Service

Model number Date of purchase

Serial number Store Stamp

This is the certificate of authenticity if this item and we confirm that it has been subjected to the most exacting quality controls by SYSMAX Industry Co., Ltd.

NOTE: Please ensure this warranty card is fully completed by the distributor or retailer after purchasing the product. Should the product fail to operate correctly during the warranty period, it may be returned with the completed warranty card and original sales receipt to the retailer or local distributor for replacement or repair.

Customer Service Email: service@nitecore.com



SYSMAX Industry Co., Ltd.

TEL: +86-20-43862000

FAX: +86-20-83882723

E-mail: info@nitecore.com

Web: www.nitecore.com

Rm 2601-06, Central Tower

No.5 Xiancun Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623, Guangdong, China

SYSMAX Power Technology, LLC



Thanks for purchasing NITECORE!

Facebook Please find us on facebook : NITECORE Flashlight

20170614

(English) NU05
User Manual

Features

- Lightweight and tiny warning light
- Utilizes 4 high performance LEDs
- Dual white and red light sources
- Built-in rechargeable Li-ion battery with max runtime up to 20 hours
- Built-in intelligent Li-ion charging circuit for Micro-USB charging
- Simple one switch control for one-handed operation
- 4 special modes selectable
- Built-in power indicator to indicate remaining power level (Patent NO.: ZL201220057767.4)
- Constructed from durable and sturdy PC material
- Ultra-lightweight design for extreme portability
- 1.5 meters impact resistance

Specification

Size: 29.5mm×30.3mm×16.3mm (1.16"×1.19"×0.64")

Weight: 10.4g (0.37oz)

Accessory

Simple edition: NU05 kit:
No additional accessories
Headlamp band, USB cable, bike mounts



Brightness & Runtime

	Red Indicator (slow blink)	Red (slow blink)	Red (quick blink)	White (slow blink)	White Light Illumination
±%	--	4 lumens	4 lumens	35 lumens	35 lumens
⏱	20h	9h	9h	2h15min	1h
Ⓢ	✓	1.5 meters (Impact resistance)			
☑	✓	IP66 (Dustproof and waterproof)			

NOTE: The stated data has been measured with NU05 built-in Li-ion battery (3.7V 120mAh). The data may vary during real-world use due to different environmental factors.

Operating Instruction

ON/OFF

Turn on: Tap the switch once to turn on the NU05 and the red indicator will blink slowly.
Turn off: If no further operation occurs 3 seconds after turning on, tap the switch once again to enter standby status. When the NU05 is fully charged, the max standby time up to 1 year theoretically.

Mode Selection

NU05 has 4 special modes and white light illumination. Within 3 seconds interval, press the switch repeatedly to cycle through Red Indicator (slow blink) - Red Light (slow blink) - Red Light (quick blink) - White Light (slow blink) - White Light Illumination - Standby.

Lockout/unlock

Lockout: When the light is on, hold the switch for one second to lockout; after lockout, the indicator will blink once to notify user. NU05: In lockout status, hold the switch for three seconds, the NU05 will unlock and then enter the Red Indicator (slow blink).

Charging

1. The NU05 has a USB charging port. As shown in the diagram, open the rubber cover of the USB port, plug the end of the USB cable into the port and the other end to the power source (adapter, computer or other power devices) to charge. It takes about 2 hours to fully charge NU05.
2. Power tip: A red indicator will turn on during charging. Upon completion red indicator light will turn green.



Power tips

In standby status, hold the switch for one second, the indicator will blink to indicate the power level:
3 blinks indicate the power level is above 50%
2 blinks indicate the power level is below 50%
1 blink indicates the power level is close to depletion
NOTE: When the power level is insufficient, the NU05 will dim and should be charged before further use.

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. DOA/defective products can be exchanged for replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase.
After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products will be repaired free of charge for a period of 12 months from the date of purchase. After 12 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. The warranty is nullified in all of the following situations:

1. The product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties.
2. The product(s) is/are damaged through improper use.

✳ For the latest information on NITECORE® products and services, please contact your national NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com. The Nitecore official website shall prevail in case of any product data changes.

(Español) NU05
Manual de usuario

Características

- Pequeña y ligera luz de advertencia
- Utiliza 4 LEDs de alto rendimiento
- Fuente de luz dual, roja y blanca
- Batería Li-ion recargable integrada con duración máxima de hasta 20 horas
- Circuito inteligente de carga integrado Li-ion para carga Micro-USB
- Control simple de un botón para operación con una mano
- 4 modos especiales seleccionables
- Indicador de batería integrado, muestra el nivel de batería restante (Patente NO.: ZL201220057767.4)
- Construida con material PC robusto y durable
- Diseño ultraligero para una portabilidad extrema
- Resistente a impactos desde 1.5 metros

Especificaciones

Tamaño: 29.5mm×30.3mm×16.3mm (1.16"×1.19"×0.64")

Peso: 10.4g (0.37oz)

Accesorios

Edición simple: Kit NU05:
Sin accesorios adicionales
Banda para cabeza, cable USB, Montajes para bicicletas



Intensidad y duración

	Indicador rojo (parpadeo lento)	Rojo (parpadeo lento)	Rojo (parpadeo rápido)	Blanco (parpadeo lento)	Luz blanca iluminación
±%	--	4 lúmenes	4 lúmenes	35 lúmenes	35 lúmenes
⏱	20h	9h	9h	2h15min	1h
Ⓢ	✓	1.5 metros (Resistente a impactos)			
☑	✓	IP66 (A prueba de polvo y agua)			

NOTA: Los datos aquí mencionados han sido medidos con la batería Li-ion al interior de la batería NU05 (3.7V 120mAh). Los datos pueden variar durante el uso real debido a diferentes factores ambientales.

Instrucciones de operación

ON/OFF

Encender: Pulse el botón una vez para encender la NU05, y el indicador rojo parpadeará lentamente.
Apagar: Si no ocurre ninguna operación 3 segundos después de haber encendido, pulse el botón una vez más para entrar al modo de espera. Cuando la NU05 está completamente cargada, el tiempo máximo de espera es de 1 año teóricamente.

Selección de modos

La NU05 tiene 4 modos especiales e iluminación blanca. Dentro de un intervalo de 3 segundos, presione el botón repetidamente para cambiar entre Rojo (parpadeo lento) - Luz Roja (parpadeo lento) - Luz Roja (parpadeo rápido) - Luz Blanca (parpadeo lento) - Iluminación Luz Blanca - Modo de espera.

Bloqueo/desbloqueo

Bloqueo: Con la luz encendida, mantenga presionado el botón por un segundo para bloquear; después de bloquear, el indicador parpadeará una vez para notificar al usuario.
Desbloqueo: En modo de bloqueo, mantenga presionado el botón por tres segundos, la NU05 se desbloqueará y luego entrará en el modo Indicador Rojo (parpadeo lento).

Carga

1. La NU05 tiene un puerto de carga USB. Como se muestra en el diagrama, abra la cubierta de caucho del puerto USB, conecte el extremo del cable USB en el puerto, y el otro extremo a una fuente de alimentación (adaptador, computadora u otro dispositivo de alimentación) para cargar. Toma aproximadamente 2 horas para cargar completamente la NU05.
2. Consejo de carga: Un indicador rojo se encenderá durante la carga. Una vez completada la carga, el indicador rojo se iluminará verde.



Consejos de carga

En modo de espera, presione el botón por un segundo, el indicador parpadeará para indicar el nivel de batería:
3 parpadeos indican que el nivel de batería está por arriba del 50%
2 parpadeos indican que el nivel de batería está por debajo del 50%
1 parpadeo indica que la batería está por agotarse
NOTA: Cuando el nivel de batería es insuficiente, la NU05 se atenuará y deberá cargarse antes de su próximo uso.

Servicio de garantía

Todos los productos NITECORE® tienen garantía de calidad. Todo producto DOA / defectuoso puede ser reemplazado por medio de un distribuidor local en los primeros 15 días después de la compra. Después de 15 días todos los productos NITECORE® defectuosos / con fallas pueden ser reparados libre de costo durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de adquisición. Después de 12 meses aplicará una garantía limitada, que cubre el costo de mano de obra y mantenimiento, más no el costo de accesorios o recambio de piezas.

La garantía se cancelará en cualquiera de los siguientes casos:
1. El(los) producto(s) está(n) roto(s), reconstruido(s) y/o modificado(s) por partes no autorizadas.
2. El(los) producto(s) está(n) dañado(s) por uso inapropiado.

✳ Para la información más reciente sobre productos y servicios de NITECORE®, favor de ponerse en contacto con un distribuidor nacional de NITECORE® o envíe un correo electrónico a service@nitecore.com. El sitio web oficial de Nitecore prevalecerá en caso de cualquier cambio en los datos del producto.

(Deutsch) NU05
Benutzerhandbuch

Funktionen und Eigenschaften

- Leichtes und kleines Warnlicht
- Verwendet 4 Hochleistungs-LEDs
- Weiße und rote Lichtquellen
- Eingebaute wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie mit max. Laufzeit von bis zu 20 Stunden
- Integrierte, intelligente Li-Ionen-Ladeschaltung mit Micro-USB-Anschluss
- Nur ein Schalter für Einhandbedienung
- 4 Sondermodi wählbar
- Eingebaute Leistungsangabe zur Anzeige des verbleibenden Leistungspegels (Patent-Nr.: ZL201220057767.4)
- Gefertigt aus robustem PC-Material
- Ultraleichtes Design für extreme Mobilität
- 1,5 Meter bruchfeste Fallhöhe

Technische Daten

Größe: 29,5 mm × 30,3 mm × 16,3 mm

Gewicht: 10,4 g

Zubehör

Standard Ausgabe: NU05 Kit:
Kein zusätzliches Zubehör
Kopfband, USB Kabel, Fahrradhalterung



Helligkeit & Runtime

	Rote Anzeige (langsameres Blinken)	Rot (schnelles Blinken)	Weiß (schnelles Blinken)	Weiß (langsameres Blinken)	LLweißes Dauerlicht
±%	--	4 Lumen	4 Lumen	35 Lumen	35 Lumen
⏱	20h	9h	9h	2h15min	1h
Ⓢ	✓	1,5 Meter (stoßfeste Fallhöhe)			
☑	✓	IP66 (staubdicht und wasserdicht)			

HINWEIS: Die angegebenen Daten wurden mit dem eingebauten NU05 Li-Ionen-Akku (3,7V 120mAh). Die Daten können während der neuen Nutzung aufgrund unterschiedlicher Umweltfaktoren variieren.

Bedienungsanleitung

An/Aus

Ein-/Aus: Einschalten: Tippen Sie einmal auf den Schalter, um die NU05 einzuschalten. Die rote Anzeige blinkt langsam.
Aus: Ausschalten: Wenn innerhalb 3 Sekunden nach dem Einschalten keine weitere Eingabe erfolgt, tippen Sie erneut auf den Schalter, um in den Standby-Status zu gelangen. Wenn die NU05 voll aufgeladen ist, kann die NU05 theoretisch bis zu 1 Jahr im Standby-Modo verbleiben.

Modusauswahl

Die NU05 hat 4 Sonder-Modi und weißes Dauerlicht. Drücken Sie den Schalter innerhalb 3 Sekunden nach dem Einschalten wiederholt, um nacheinander folgend durch die Modi zu schalten: rote Anzeige (langsameres Blinken) - rotes Licht (langsameres Blinken) - rotes Licht (schnelles Blinken) - weißes Licht (langsameres Blinken) - weißes Dauerlicht - Standby.

Sperren / Entsperren des Schalters

Sperren: Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie den Schalter für eine Sekunde, um zu sperren. Nach der Sperrung blinkt die Anzeige einmal, um den Spermodus anzuzeigen.
Entsperren: Halten Sie den Schalter im Spermodus für drei Sekunden, wird die NU05 entspert und der Mode "rote Anzeige (langsameres Blinken)" eingeschaltet.

Laden

1. Die NU05 hat einen Micro-USB-Ladeanschluss. Zum Laden öffnen Sie die Gummabdeckung des USB-Anschlusses wie in der Abbildung gezeigt. Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels in den Anschluss und das andere Ende an die Stromquelle (Adapter, Computer oder andere Stromversorger). Es dauert etwa 2 Stunden, um die NU05 vollständig aufzuladen.
2. Power-Tipp: Beim Laden wird eine rote Anzeige eingeschaltet. Nach Beendigung wird die rote Kontrollleuchte grün.



Leistungsanzeige

Befinden Sie sich im Standby-Modus und halten den Schalter für eine Sekunde gedrückt, blinkt die eingebaute Leistungsangabe, um die verbleibende Leistung anzuzeigen.
3-maliges Blinken für mehr als 50%.
2-maliges Blinken für weniger als 50%.
1-maliges Blinken für weniger als 10%.
HINWEIS: Wenn der Leistungspegel nicht ausreicht, erscheint die Anzeige gedimmt. Die NU05 muss dann vor einer weiteren Verwendung aufgeladen werden.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genießen einen umfassenden Garantieschutz. Bei einer Fehlfunktion der NITECORE® NU05 Kopflampe kann das Gerät über einen autorisierten Vertriebs-/Händler oder innerhalb von 12 Monaten nach Erwerb unter Vorlage des Kaufbelegs - durch den Endverbraucher kostenlos repariert werden. Nach 12 Monaten deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten für Zubehör- oder Ersatzteile.

Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstände:
1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veränderungen beschädigt oder modifiziert.
2. Der Artikel wurde durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt.
3. Der Artikel wurde nicht durch KTL GmbH importiert.

Für weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen Vertriebs-/Händler oder senden Sie eine E-Mail an: service@nitecore.com

✳ Alle Bilder, Texte und Erklärungen in dieser Bedienungsanleitung dienen lediglich Referenzzwecken. Sollte eine Diskrepanz zwischen dieser Bedienungsanleitung und veröffentlichten Informationen auf der Nitecore Website <www.nitecore.com> auftreten, gelten die Informationen unserer offiziellen Website. Syssmax Industry Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Dokumente jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern und zu interpretieren.

(Français) NU05
Mode d'emploi

Caractéristiques

- Avertisseur lumineux ultra léger
- 4 LEDs haute performance
- Surtout double : lumière blanche ou rouge
- Batterie Li-ion (3.7V 120mAh) intégrée pour une utilisation jusqu'à 20heures
- Rechargeable avec un micro-USB intégré
- Interrupteur spécial pour une utilisation rapide d'une seule main
- Indicateur de charge avec le bouton on/off breveté (No. de brevet : ZL201220057767.4)
- 4 modes d'éclairage
- Fabriqué à partir de matériaux durables
- Compact et léger
- Résiste à des chutes jusqu'à 1,5 mètres de hauteur

Dimensions

Dimensions: 29.5mm×30.3mm×16.3mm

Poids: 10.4g (avec la batterie)

Accessoires

Pour la version standard : Kit NU05:
Aucun autre accessoire
Bandeau, cordon USB, Supports de vélo



Eclairage et Autonomie

	Indicateur de charge (clignotement lent)	Rouge (clignotement lent)	Rouge (clignotement rapide)	Blanc (clignotement lent)	Eclairage blanc
±%	--	4 lumens	4 lumens	35 lumens	35 lumens
⏱	20h	9h	9h	2h15min	1h
Ⓢ	✓	1.5 mètres (résistance au choc)			
☑	✓	IP66 (imperméable et anti-poussière)			

NOTE: Les données ont été mesurées en utilisant la batterie Li-ion intégrée à la lampe NU05 (3.7V 120mAh). Les données peuvent varier légèrement pour un usage réel en fonction des facteurs environnementaux.

Instructions

ON/OFF

Eclairage: Appuyez sur l'interrupteur pour allumer la lampe NU05 et l'indicateur rouge clignotera lentement.
Extinction : si aucune action ne se fait dans les 3 secondes , appuyez de nouveau sur l'interrupteur pour accéder au mode Standby. Lorsque le NU05 est complètement chargé, la durée de vie maximale théorique est de 1 an.

Sélection des modes

La lampe NU05 possède 4 modes spéciaux et l'illumination blanche. Dans un intervalle de 3 secondes, appuyez sur l'interrupteur pour naviguer entre l'Indicateur Rouge - Lumière Rouge (clignotement lent) - Lumière Rouge (clignotement rapide) - Lumière Blanche (clignotement lent) - Eclairage de Lumière Blanche - Veille

Verrouillage / déverrouillage

Verrouillage: Lorsque la lampe est allumée, maintenez l'interrupteur enfoncé pendant 1 seconde pour verrouiller. Après le verrouillage, l'indicateur clignotera 1 fois pour confirmer à l'utilisateur.

Déverrouillage: en mode verrouillage, maintenez l'interrupteur enfoncé pendant 3 secondes, la NU05 se déverrouille et entre en mode Indicateur lumineux rouge (clignotement lent).

Recharge

1. Connectez le câble USB au port de la lampe comme illustré ci-dessous et à une source d'énergie (port USB d'ordinateur ou autre). La charge complète dure environ 2 heures.
2. Astuce: Un voyant rouge s'allume pendant la charge. À la fin voyant rouge passe au vert.



Indicateur de charge

En mode veille (standby), appuyez sur l'interrupteur pendant 1 seconde, l'indicateur clignote pour indiquer le niveau de charge de la batterie: 3 fois signifie que la batterie est à plus de 50%, 2 fois signifie que la batterie est sous les 50%, 1 fois signifie que la batterie est à moins de 10%.

Note: Rechargez le produit lorsque la sortie semble faible ou instable.

Service de garantie

Un produit défectueux peut être échangé par l'intermédiaire d'un distributeur local dans les 15 jours suivant l'achat. Après 15 jours, tous les produits NITECORE® défectueux peuvent être réparés gratuitement pendant les 12 mois (1 an) suivant l'achat. Au-delà de 12 mois, une garantie de limite s'applique, couvrant les coûts de main d'œuvre et maintenance, mais pas le coût des pièces détachées.

La garantie est annulée si le produit est :

1. démonté, reconstruit et/ou modifié dans des conditions non autorisées
2. endommagé suite à un usage inapproprié.

Pour plus d'informations sur le service de garantie NITECORE®, contactez votre distributeur régional NITECORE® ou envoyez un mail à service@nitecore.com.

✳ Toutes les images et le texte composent le mode d'emploi sont présentés à titre indicatif. En cas de différence entre le mode d'emploi et les informations diffusées sur le site www.nitecore.com, c'est ce dernier qui prévaut. Syssmax Industry Co., Ltd. se réserve le droit d'interpréter et de modifier le contenu de ce document à tout moment et sans avertissement préalable.

(Русский) NU05 инструкции

Характеристики

- Легкая и миниатюрная предупреждающая сигнальная лампа
- Используется 4 светодиода высокой мощности
- Двойной источник белого и красного цвета
- Встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея с максимальной емкостью работы до 20 часов
- Встроенная интеллектуальная литий-ионная зарядная схема для зарядки через Micro-USB
- Простое автономное управление для использования одной рукой
- Выбор одного из 4-x специальных режимов - Встретный индикатор, красный, показывающий уровень оставшегося заряда (Patent №: ZL201220057767.4)
- Выполнен из прочного и крепкого поликарбонатового материала
- Уникальный дизайн для удобства при переноске
- Удобнопрочно при падении с высоты 1,5 метра

Характеристики

Размеры: 29,5 мм×30,3 мм×16,3 мм (1,16"×1,19"×0,64")

Вес: 10,4 г (0,37 унций)

Принадлежности

- Простая версия: Комплект NU05;
Не входит Ремешок для напольного фонаря,
дополнительных USB кабель,
принадлежности Велосипедные лампы



Яркость и длительность работы

	Красная лампочка индикатора (медленное мигание)	Красная лампочка (медленное мигание)	Красный свет (быстрое мигание)	Белый свет (медленное мигание)	Освещение белым светом
±%	—	4 люмена	4 люмена	35 люмен	35 люмен
①	20ч	9ч	9ч	2415с	1ч
✓	1,5 метра (защита прочности)				
✘	IP66 (защита от влаги и водонепроницаемый)				

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные данные были получены при использовании фонаря вместе со встроенной литий-ионной батареей NU05 (3,7 В 120 мАч). При практическом использовании эти данные могут измениться в зависимости от влияния различных факторов окружающей среды.

Инструкция по эксплуатации

Включение/Выключение

Включение: Нажмите на переключатель один раз, чтобы включить NU05, красная лампочка индикатора будет медленно мигать.
Выключение: Если в течение 3-х секунд после включения не выполняется никаких операций, нажмите на переключатель еще раз, чтобы перейти в режим ожидания. При полной зарядке максимальное время в режиме ожидания NU05 может теоретически составлять один год.

Выбор режима

NU05 имеет 4 специальных режима и освещение белым светом. В течение 3-х секунд повторно нажмите на переключатель для циклического переключения Красная лампочка индикатора (медленное мигание) - Красный свет (медленное мигание) - Красный свет (быстрое мигание) - Белый свет (медленное мигание) - Освещение белым светом - Режим ожидания.

Блокировка/Разблокировка

Блокировка: При включенном свете удерживайте переключатель в продвинутое одной секунды для блокировки; после блокировки лампочка индикатора мигает один раз для уведомления пользователя.
Разблокировка: В состоянии блокировки удерживайте переключатель в продвинутое трех секунд, NU05 разблокируется, затем включится лампочка красного индикатора (медленное мигание).

Зарядка

NU05 имеет USB-порт для зарядки. Откройте резиновую крышку USB-порта, как показано на рисунке. Подсоедините конец USB кабеля к порту, в другой конец - к источнику питания (адаптеру, компьютеру или другим устройствам питания) для зарядки. Полная зарядка NU05 занимает около 2-х часов.

2. Сведения о заряде батареи: Во время зарядки индикатор показывает красный индикатор, который указывает, что заряд почти завершен. После завершения зарядки красный цвет лампочкой индикатора сменится зеленым.



Сведения о заряде батареи

В режиме ожидания удерживайте переключатель в течение одной секунды, индикатор начнет мигать, показывая уровень заряда: 3 мигания указывают на то, что уровень заряда составляет более 50% 2 мигания указывают на то, что уровень заряда составляет менее 50% 1 мигание указывает на то, что батарея почти полностью разряжена
ПРИМЕЧАНИЕ: При низком уровне мощности NU05 становится тусклым, поэтому перед дальнейшим использованием его следует зарядить.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Непригодность/бракованная продукция может быть заменена через местного дистрибутора/дилера в течение 15 дней после приобретения. В течение 15 дней после приобретения, если обнаружены производственные дефекты, NITECORE® обрабатывает национальную дистрибуцию либо отсылает электронное сообщение по адресу sales@nitecore.com. Информация, размещенная на официальном сайте компании NITECORE®, имеет приоритетную силу в случае внесения любых изменений в данные продукты.

※ Для получения актуальной на данный момент информации о продукции и услугах NITECORE® обращайтесь к ближайшему дистрибутору либо отсылать электронное сообщение по адресу sales@nitecore.com. Информация, размещенная на официальном сайте компании NITECORE®, имеет приоритетную силу в случае внесения любых изменений в данные продукты.

※ NITECORE® имеет право в любое время изменять спецификации и условия использования без предварительного уведомления. Мы не несем ответственности за любые изменения, внесенные в спецификации и условия использования без предварительного уведомления.

※ NITECORE® имеет право в любое время изменять спецификации и условия использования без предварительного уведомления. Мы не несем ответственности за любые изменения, внесенные в спецификации и условия использования без предварительного уведомления.

(日本語) NU05 説明書

製品特徴

- 小さくて軽い警告灯
- ハイパワーオームス LED 4灯を使用
- 白色と赤色に点灯するライト
- 組み込み式のリチウムイオン充電電池で連続 2 0 時間点灯を実現
- リチウムイオン充電電池はマイクロ USB 経由で充電可能
- シンプルなお使いは片手で操作可能
- 4 つのスペシャル点灯モードで選択可能
- 組み込み型バッテリー充電インジケータが電池の残量を表示 (特許番号: ZL201220057767.4)
- 耐久性能のある頑丈な PC 素材を使用
- 持ち手をバググンとの超軽量設計
- 1.5 メートルまでの耐衝撃性

寸法

サイズ: 29.5mm×30.3mm×16.3mm
重量: 10.4g

アクセサリ

NU05 キット:
シンプル: ヘッドランプバンド、
USB ケーブル、
自転車マウント



明るさと点灯時間

	赤色インジケータ (ゆっくり点滅)	赤色点灯 (ゆっくり点滅)	赤色点灯 (速く点滅)	白点灯 (ゆっくり点滅)	白点灯
±%	—	4 ルーメン	4 ルーメン	35 ルーメン	35 ルーメン
①	20 時間	9 時間	9 時間	2 時間 15 分	1 時間
✓	1.5 メートル (耐衝撃性)				
✘	IP66 (防塵防水性能)				

ノート: 上記のデータは NU05 組み込みのリチウムイオン充電電池 (3.7V 120mAh) を使用して測定したものです。実際の点灯時間は使用環境などによってばらつくことがあります。

使用方法

オン/オフ スイッチを 1 回押すと、赤色インジケータがゆっくり点灯を始めます。
オフ: ライトが点灯して 3 秒以上経過したあとでも一度スイッチを押すと、スタンバイモードに入ります。NU05 がフル充電されている場合、スタンバイモードで待機できる期間は 1 年ほどとなります。

モードの選択

NU05 は 4 のスペシャル点灯モードと白色点灯モードがあります。

ライトのスイッチを 3 秒以上押し続けると、次のように点灯モードが切り替わります: 赤色インジケータ (ゆっくり点滅) - 赤点灯 (ゆっくり点滅) - 赤点灯 (速く点滅) - 白点灯 (ゆっくり点滅) - 白色点灯 (点灯) - スタンバイ。

ロックアウト / アンロック

ロックアウト: ライト点灯時、スイッチを 1 秒以上長押しするとロックアウト状態になります。その際、インジケータが 1 回点灯してロックアウトしたと知られます。
アンロック: ロックアウトの状態で、スイッチを 3 秒以上長押しするとアンロックされ、赤色インジケータ (ゆっくり点滅) モードで点灯します。

充電

1. NU05 は USB 充電ポートを備えています。充電するときは図のように USB ポートのプラグをキャップを外し、USB ケーブルを充電ポートに接続し、フル充電まで待機してください。フル充電にはおよそ 2 時間かかります。

2. 電池状態: 充電中は赤色インジケータが点灯しています。充電が終わると緑色に点灯します。



電池残量

スタンバイ状態でスイッチを 1 秒押すと、インジケータが点灯して電池の残量レベルをお知らせします。
残量が 50% 以上のときは 3 回点滅します。
残量が 50% 以上のときは 2 回点滅します。
残量が 50% 以上のときは 1 回点滅します。
ノート: 充電レベルが低くなるほどライトが暗くなりますので、それ以上の使用をやめて再度充電してください。

保証サービス

すべての NITECORE® 製品には品質保証がきます。NITECORE® 製品は、すべての初期不良/不良品について、購入後 15 日以内であれば現地代理店/販売店を通じて交換いたします。
残量が 50% 以上のときは 2 回点滅します。
残量が 50% 以上のときは 1 回点滅します。
ノート: 充電レベルが低くなるほどライトが暗くなりますので、それ以上の使用をやめて再度充電してください。

※ NITECORE® 製品は、すべての初期不良/不良品について、購入後 15 日以内であれば現地代理店/販売店を通じて交換いたします。
残量が 50% 以上のときは 2 回点滅します。
残量が 50% 以上のときは 1 回点滅します。
ノート: 充電レベルが低くなるほどライトが暗くなりますので、それ以上の使用をやめて再度充電してください。

(한국어) NU05 설명서

특징

- 경량 및 소형 헤드라이트
- 4 개의 고성능 LED 사용
- 백색과 빨간색 다이오드를 동시에 켜고 20 시간의 작동 가능한 배터리 내장
- 마이크로 USB 충전용을 위한 기능형 리튬 이온 충전 회로 내장
- 한 손으로 조작 할 수 있는 간단한 스위치 컨트롤
- 4 가지 특수모드 선택 가능
- 전원 표시형(버튼)이 배터리 충전량 내장 전류 표시 (특허번호: ZL201220057767.4)
- 튼튼하고 견고한 PC 재질로 제작됨
- 휴대성을 위해 초경량 설계
- 낙하 충격 저항 1.5M 설계

사양

크기: 29.5mm × 30.3mm × 16.3mm (1.16" × 1.19" × 0.64")
무게: 10.4g (0.37oz)

엑세서리

심플 에디션:
주거 엑세서리가 없음

NU05 키트:
헤드램프 밴드,
USB 케이블,
자전거 마운트



밝기 및 지속시간

	빨간색 (천천히 깜빡임)	빨간색 (느리게 깜빡임)	빨간 (빠르게 깜빡임)	흰색 (천천히 깜빡임)	흰색 조정
±%	—	4 루멘	4 루멘	35 루멘	35 루멘
①	20 시간	9 시간	9 시간	2 시간 15 분	1 시간
✓	1.5 미터 (충격 저항)				
✘	IP66 (방진 및 방수)				

참고: 명시된 데이터는 NU05 내장 리튬 이온 배터리 (3.7V 120mAh) 만 측정되었습니다. 환경적 요인에 따라 실제 사용하는 동안 데이터가 달라질 수 있습니다.

운영 지침

켜기/꺼짐

켜기: 스위치를 한 번 두드리면 NU05 가 꺼지고 빨간색 표시기가 천천히 깜빡입니다.
끄기: 3 초 연속 클릭 작동하지 않으면 스위치를 한 번 두 번 눌러 대기 상태로 전환하십시오.
NU05 가 완전히 충전되면 최대 대기 시간은 최대 1 년입니다.
다 (주위 환경에 따라 달라질 수 있습니다)

모드 선택

NU05에는 4 가지 특수 모드와 백색 조정 모드가 있습니다.
3 초 간격으로 스위치를 반복해서 눌러 직접 표시기 (천천히 깜빡임) - 직접 색 (천천히 깜빡임) - 직접 색 (빠르게 깜빡임) - 흰색 등 (느린 깜빡임) - 흰색 등 점등 - 대기

잠금 / 잠금 해제

잠금: 표시등이 켜진 상태에서 스위치를 1 초 동안 유지하면 잠금 표시등이 한 번 깜빡이면 사용자 지정이 됩니다.

잠금 해제: 잠금 상태에서 스위치를 3 초 동안 누르면 NU05 가 잠금 해제된 다음 직접 표시가 나옵니다. (느리게 깜빡임)

충전 중

- NU05에는 USB 충전 포트가 있습니다. 그림과 같이 USB 포트의 고무 캡을 열고 USB 케이블을 플러그를 연결하고 다른 쪽 끝을 천천히 (언더) , 잠금터 또는 기타 전원 장치) 에 연결하여 충전하십시오. USB를 완전히 충전하는 데 약 2 시간이 걸립니다.
- 전원 표시: 충전 중 빨간색 표시등이 켜집니다. 완전 충전되면 빨간색 표시등이 녹색으로 바뀝니다.



전원 및

대기 상태에서 스위치를 3 초 동안 누르면 표시등이 깜빡이면서 전원 수준을 나타냅니다.
3 번 깜빡이면 배터리 잔량이 50 % 이상임을 나타냅니다.
2 번 깜빡이면 배터리 잔량이 50 % 이하임을 나타냅니다.
1 번 깜빡이면 배터리가 거의 소모되었음을 나타냅니다.
참고: 배터리 잔량이 충분하지 않으면 NU05 가 희미해져 충전용 하로 사용되어집니다.

보증 서비스

모든 NITECORE® 제품은 품질 보증입니다. DOA / 결함있는 제품은 구입 후 15 일 이내에 현지 대리점 / 딜러를 통해 교환될 수 있습니다. (대기하는 불량품은 A/S 불가 이후 대리점들 통해 교환만 정적 A/S 가능) 15 일 후에 결함이 있거나 고장난 NITECORE® 제품은 구입일로부터 12 개월 동안 무료 수리됩니다. 12 개월 후 재한 보증이 적용되며, 관리되지 않은 부품은 청구 될 수 있습니다. 보증은 다음과 같은 모든 경우에 무효화됩니다.

- 승인되지 않은 당사자가 제품을 분해, 개조 및 / 또는 개조한 경우
- 부적절한 사용으로 제품이 손상되었을 경우
- NITECORE® 제품을 및 서비스에 대한 최신 정보 보는 해당 국가 NITECORE® 대리점에 문의하거나 service@nitecore.com 으로 전자 메일을 보내주십시오. 제품 데이터가 변경된 경우 Nitecore 공식 사이트에서 있습니다 .

(Română) NU05 Manual de utilizare

Caracteristici

- Performanță excelentă pentru o lanternă de dimensiuni mici
- Utilizează 4 LED-uri de înaltă performanță
- Sursă de iluminare albă și roșie
- Accumulator Li-Ion încorporat, cu o durată de funcționare maximă de până la 20 de ore
- Circuit inteligent de încărcare Li-Ion pentru încărcarea prin Micro-USB încorporat
- Buton tactic pentru folosirea cu o singură mână
- 4 moduri speciale pentru selectat
- Indicator încorporat ce indică nivelul de putere rămas (Patent NO.: ZL201220057767.4)
- Construit din material PC durabil
- Design ultra-usor pentru portabilitate în orice situație
- Rezistență la impact 1.5 metri

Specificații

Dimensiuni: 29.5mm×30.3mm×16.3mm (1.16"×1.19"×0.64")
Greutate: 10.4g

Accesorii

Ediție Simple: Bandă pentru cap, cablu USB, accesorii pentru bicicletă, 2 inele tip O



Performanță și autonomie

	Indicator roșu (clipeste ușor)	Roșu (Clipeste rapid)	Roșu (clipeste foarte rapid)	Albă (Clipeste ușor)	Iluminare led alb
±%	—	4 lumini	4 lumini	35 lumini	35 lumini
①	20h	9h	9h	2h15min	1h
✓	1.5 metri (Rezistență la impact)				
✘	IP66 (Rezistență la apă și praf)				

NOTA: Datele declarate au fost măsurate cu un acumulator Li-Ion încorporat NU05 (3.7V 120mAh). Datele pot varia în timpul utilizării în realitate din cauza factorilor de mediu diferiți.

Instrucțiuni de folosire

ON/OFF

Activare: Atingeți o dată comutatorul pentru a porni aparatul NU05, iar indicatorul roșu va clipi ușor.
Opriți: Dacă nu se mai efectuează nicio operațiune după 3 secunde de la pornire, atingeți încă o dată comutatorul pentru a intra în starea de așteptare. Când NU05 este complet încărcat, timpul de așteptare maxim este de 1 an (teoretic).

Selectarea unui mod

NU05 are 4 moduri speciale de iluminare cu lumină albă. În interval de 3 secunde, apăsați repetat comutatorul pentru a trece prin Indicatorul roșu (clipeste ușor) – Lumină roșie (clipeste ușor) – Lumină roșie (clipeste rapid) – Lumină albă (clipeste ușor) – Iluminare cu lumină albă – Standby (în așteptare).

Blocare/deblocare

Blocare: Când indicatorul luminos este aprins, țineți apăsată intrerupătorul pentru o secundă. După blocare, indicatorul va clipi o dată pentru a notifica utilizatorul.
Deblocare: În starea de blocare, țineți apăsată comutatorul timp de trei secunde, aparatul NU05 se va debloca și apoi va intra în Indicatorul roșu (clipeste ușor).

Încărcare

- NU05 beneficiază de port de încărcare USB. După cum se poate vedea și pe diagramă, deschideți capacul de cauciuc al portului USB, conectați capătul cablului USB în port și celălalt capăt la sursa de alimentare (adaptor, computer sau alte dispozitive de alimentare). Este nevoie de aproximativ 2 ore pentru a încărca complet NU05.
- Indicatorul roșu se va aprinde în timpul încărcării. După finalizare, indicatorul roșu va deveni verde.



Sfaturi

În starea de așteptare, țineți apăsat butonul pentru o secundă, indicatorul va clipi pentru a indica nivelul de putere:
3 intermitențe indică faptul că nivelul de putere este mai mare de 50%
2 intermitențe indică faptul că nivelul de putere este sub 50%
1 intermitență indică faptul că nivelul de putere este aproape de epuizare
NOTA: Când nivelul de putere este insuficient, NU05 se va dimina și va trebui încărcată înainte de următoarea utilizare.

GARANȚIE

Toate produsele NITECORE® sunt garantate pentru calitate. DOA/ produsele defecte pot fi schimbate pentru întregul termen intermediu unui distribuitor/dealer local în decurs de 15 zile de la cumpărare.
După 15 zile, toate produsele NITECORE® defecte/în stare de nefuncțiune vor fi reparate gratuit pentru o perioadă de 12 de luni de la data achiziționării. După 12 de luni, se aplică o garanție limitată, acoperind costul forței de muncă și înțepinire, dar nu și costul accesoriilor sau pieselor de schimb.

Garanția este anulată în toate situațiile următoare:
1. Produsul (produsele) este (sunt) avariat(e), reconstruit(e) și/sau modificat(e) de persoane neautorizate.
2. Produsul (produsele) este (sunt) deteriorat(e) prin utilizarea necorespunzătoare.

Pentru cele mai recente informații despre produsele și serviciile NITECORE®, vă rugăm să contactați distribuitorul dvs. national NU05 sau trimiteți un e-mail la service@nitecore.com.

Site-ul oficial NITECORE preveală în cazul modificărilor care prind provid.

Vă rugăm să ne urmăriți pe facebook pentru mai multe detalii: NITECORE Flashlights.

(简体中文) NU05 头灯伴侣使用说明书

产品特点

- 轻巧便携式安全警示灯
- 采用 4 颗高功率 LED
- 白光/红光组合
- 内置可充电锂电池，最长续航时间 20 小时
- 采用智能锂电池充电电路，Micro-USB 直充
- 单手操作设计，单手即可操作
- 具备 4 种特殊功能可选
- 可实时电量提醒电量 (专利号: ZL201220057767.4)
- 采用 PC 材料制造，坚固耐用
- 超轻设计，方便携带
- 1.5 米防撞能力

体积

尺寸: 29.5mm×30.3mm×16.3mm
重量: 10.4g

配件

豪华配置版:
无配件 头灯带, USB 线, 自行车载套件



亮度 & 时间

	红色指示灯 (慢闪)	红光 (快闪)	红光 (快闪)	白光 (慢闪)	白光 (照明)
±%	—	4 流明	4 流明	35 流明	35 流明
①	20 小时	9 小时	9 小时	2 小时 15 分钟	1 小时
✓	1.5 米 (防撞防摔高度)				
✘	IP66 (防护等级)				

注: 以上测量数据使用 NU05 内置锂电池 (3.7V 120mAh) 所得。不同使用环境可能会对以上数据产生影响。

操作说明

开启/关闭

开启: 在关闭状态下, 短按 1 次开关键, NU05 开启并进入指示灯默认功能。
关闭: 关开后的 3 秒内, 如没有做任何按键操作, 再次短按 1 次开关键, NU05 随即关闭并进入待机状态 (满电时, 最长理论待机时间为 1 年)。


NU05 设有 4 种特殊功能及白光照明功能。
在 NU05 开启后的 3 秒内, 按下开关键即可进行功能切换。按: 红色指示灯 (慢闪) - 红光 (快闪) - 红光 (快闪) - 白光 (慢闪) - 白光 (照明) - 待机, 顺序循环切换。

锁定 / 解锁

锁定: 在开启状态下, 长按开关键 1 秒, NU05 随即关闭并锁定。锁定后, 每按下开关键, 指示灯闪烁 1 次提示。
解锁: 在锁定状态下, 长按开关键 3 秒, NU05 随即解锁并进入指示灯慢闪模式。

充电

- 本产品自带 USB 充电功能。如图所示, 拆开 NU05 机身的 USB 保护盖, 把 USB 电线一端连接至 USB 插孔, 另一端接上电源 (适配器、电脑或其他充电设备) 即可充电。充满电时间约为 2 小时。
- 充电提示: 当 NU05 处于正常充电状态下, 机身的红色指示灯常亮; 当指示灯变绿色, 表示充满电。



电量提示

当 NU05 处于待机状态时, 长按开关键 1 秒, 指示灯将以闪烁方式提示剩余电量:
1. 闪烁 3 次表示电量大于 50%;
2. 闪烁 2 次表示电量在 50% 至 10% 之间;
3. 闪烁 1 次表示电量少于 10%, 接近耗尽。
注: 当电量电量不足, 头灯会出现亮度变暗的情况。此时, 应对 NU05 进行充电。

保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内, 如果有任何质量问题可向经销商要求免费退换货。在购买本产品的 12 个月内享受免费保固服务。在超过 12 个月免费保固服务后, 本产品所有部件有限保固服务, 如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况:
1. 人为破坏, 拆解, 改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问, 欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008696828@nitecore.com

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考, 请访问 www.nitecore.com 获取信息为准。奈芯工业有限公司拥有对说明书内容的最终解释权及修改权。